

Marsigliese Export

Scheda Tecnica



DIMENSIONE	cm	41,5x24 ca.
PESO	kg	2,8 ca.
SPESSORE	cm	Variabile
PESO PER MQ	kg	39 ca.
DISTANZA LISTELLI	mm	355 ca.
PEZZI PER MQ		14 ca.

CARATTERISTICHE	VALORI NORMALI	LIMITI	RIFERIMENTO LIMITI	METODO
Aspetto	Conforme	$\leq 5\%$	UNI 1304	UNI 1304
Carico di rottura flessione	3,65 kN	$V.S \geq 1,2 \text{ kN}$	UNI 1304	UNI 538
Resistenza al gelo	> 150 cicli	> 90 cicli	UNI 539/2	UNI 539/2 metodo unico
Impermeabilità	$\mu \text{ IC } 0,0$	$\mu \leq 0,80$ $V.S \leq 0,85$	UNI 1304 Categoria 1	UNI 539/1 Metodo 2
Planarità	$\mu \text{ CP } 0,3\%$	$\mu \text{ CP } < 1,5\%$	UNI 1304	UNI 1024
Rettilinearità	$\mu \text{ RL } 0,4\%$	$\mu \text{ RL } < 1,5\%$	UNI 1304	UNI 1024

ST85108.002 del 06/03/2023

L'assicuratore qualità
MAURO BOZZO