

# Coppo del Casale

## Scheda Tecnica



|                   |    |                 |
|-------------------|----|-----------------|
| DIMENSIONE        | cm | 46,6 x 82,2 ca. |
| PESO              | kg | 4,08 ca.        |
| SPESSORE          | cm | 1,2             |
| PESO PER MQ       | kg | 47,15 ca.       |
| DISTANZA LISTELLI | mm | 370-385 ca.     |
| PEZZI PER MQ      |    | 11,5 ca.        |

| CARATTERISTICHE             | VALORI NORMALI | LIMITI                             | RIFERIMENTO LIMITI      | METODO                |
|-----------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Aspetto                     | Conforme       | $\leq 5\%$                         | UNI 1304                | UNI 1304              |
| Carico di rottura flessione | 4.22 kN        | $V.S \geq 1,2$ kN                  | UNI 1304                | UNI 538               |
| Resistenza al gelo          | > 150 cicli    | > 90 cicli                         | UNI 539/2               | UNI 539/2             |
| Impermeabilità              | $\mu$ IC 0,0   | $\mu \leq 0,80$<br>$V.S \leq 0,85$ | UNI 1304<br>Categoria 1 | UNI 539/1<br>Metodo 2 |
| Planarità                   | $\mu$ CP 0,48% | $\mu$ CP <1,5%                     | UNI 1304                | UNI 1024              |
| Rettilineità                | $\mu$ RL 0,13% | $\mu$ RL <1,5%                     | UNI 1304                | UNI 1024              |

ST85119. 001 del 22/03/2023

L'assicuratore qualità  
MAURO BOZZO